

2	膜片阀	母体电抛光不锈钢 316 材质，经特殊清洗处理。快速操作的关断功能，清晰的开关位置，非常适合作为关断使用，使用寿命长，具有安全性高和密封性能优良等综合性特点。作为高纯气体几种供气的路路截止阀，不仅适用于中低压也适用于高压。	12	个	1000	12000
3	遥控气考克	通风柜上安装	74	个	500	37000
4	气瓶接头	钢瓶接口根据不同的气体钢瓶进行定制，并可耐压 300bar 以上，符合 AENOR, NEN 等国家标准，材质为不锈钢 316。符合 DIN477/230bar 规定，带六角螺母。材质为不锈钢。内衬不锈钢波纹管，优点是气体供应连接的便利性。进出口 1/4" FNPT。	12	个	80	960
5	高压软管	不锈钢卡套接头使用的不锈钢须符合 ASTM A269 或 GB/T14976 的规定，卡套式接头由前卡套、后卡套、螺帽、本体四部分组成。	12	个	280	3360
6	NPT 接头	采用优质的 316 不锈钢，强度及耐腐蚀性高	12	个	45	540
7	过滤器	不锈钢卡套接头使用的不锈钢须符合 ASTM A269 或 GB/T14976 的规定，卡套式接头由前卡套、后卡套、螺帽、本体四部分组成。出口规格需要跟相关的使用仪器接口匹配。	12	个	420	5040
8	考克终端接头	材质：铝合金。表面阳极防腐处理铝合金，螺丝为不锈钢材质。	4	个	100	400
9	管卡\导轨		300	套	10	3000

10	焊接三通	1/4" SUS316L BA 级	68	个	55	3740
11	不锈钢面板	不锈钢材质，用于固定减压阀，工字型结构。	12	个	150	1800
12	不锈钢管道	1/4" SUS316L BA 级。钢管材料：采用符合 ASTM A269、A213 或同等类似标准的优质、完全退火处理的液压不锈钢管；钢管硬度值不能大于 90HRB 或 200HV。管材表面应无硬划伤痕，可采用折弯等方法进行冷成形。钢管的外径公差最大为 ± 0.003 英寸。	152	米	45	6840
13	不锈钢管道	3/8" SUS316L BA 级。钢管材料：采用符合 ASTM A269、A213 或同等类似标准的优质、完全退火处理的液压不锈钢管；钢管硬度值不能大于 90HRB 或 200HV。管材表面应无硬划伤痕，可采用折弯等方法进行冷成形。钢管的外径公差最大为 ± 0.003 英寸。	220	米	80	17600
14	辅材	螺丝，标签，线槽	1	项	3000	3000
15	吹扫保压	吹扫保压采用高纯氮气	1	项	3500	3500
16	小计	大写：壹拾贰万叁仟叁佰捌拾元整				123380
17	总计：857150+123380=980530 元（大写：玖拾捌万零伍佰叁拾元整）					

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应或废标。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下时，可以逐页另页描述。

供应商名称（加盖公章）：无锡市普瑞达实验设备有限公司

日期：2022 年 8 月 9 日



2. 主辅材料一览表

序号	名称	品牌	产地	规格(mm)	优点
1	实验台面板	威盛亚	上海	3000*1500, 3600*1500 $\delta=12.7$	耐强酸碱、强度高、防水
2	柜体钢板	武钢	武汉	厚 1.0, 1.2mm	经环氧树脂静电粉末喷涂, 耐腐蚀
3	铰链	合页	靖江	270 度, 304#材质	弹片无变形保证使用 15 年以上
4	导轨	DTC	广东 东泰	三级静音滚珠导轨	轮子无裂痕无脱落现象, 喷塑平整光滑
5	插座	施耐德	德国	86#	万能多孔, 兼容性强
6	PP 水槽	科恩	浙江	550*440	耐酸碱, 表面光洁, 高密度
7	化验水咀	科恩	浙江	三联	开启灵活
8	双口洗眼器	科恩	浙江	双口	台式, 便捷
9	复合式紧急喷淋	台雄	上海	组合式	不锈钢材质, 立式喷淋及洗眼一体
10	水拷克	科恩	浙江	遥控式样	专用产品
11	气拷克	科恩	浙江	遥控式样	专用产品, 达到实验室用气规范要求
12	一级减压器	Amflo	上海	标配	品牌产品, 质量有保障
13	膜片阀	Amflo	上海	标配	品牌产品, 质量有保障
14	陶瓷纤维板	鹿虎	上海	尺寸根据设备切割	耐高温、耐酸碱

代表人或授权代表签字: 以和

供应商名称 (签章): 无锡市普瑞达实验装备有限公司

日期: 2022 年 8 月 9 日