

6. 分项报价表

项目编号: 永招采竞磋(2022) 005 号

项目名称: 常州大学测试楼 C 座 4 楼实验室家具及气路系统采购项目

报价单位: 人民币元

序号	名称	规格	数量	单位	含税单价	含税总价
实验室一 (C408)						
1	台式通风柜	规格 1525*946*2300mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 陶瓷纤维板内衬, 杯槽龙头, 日光灯, 4 个插座, 3 组拷克, 2 组气拷克, 1 组水拷克, 下配 1 台双门易燃液体储存底柜+1 组双门酸碱柜;	11	台	18000	198000
2	中央实验台	规格 4500*1500*910mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体;	2	组	9000	18000
3	中央台试剂架	规格 4500*610*1250mm, 双立柱全钢结构, 三层层板, 不锈钢档杆, 12 个插座	2	组	5625	11250
4	单边洗涤台	规格 1500*750*910mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体;	4	套	3000	12000
5	水槽, 三口龙头, 滴水架及配管	水槽: 规格 550*450*310mm, PP 水槽(配存水弯); 三口龙头: 三口鹅颈龙头, 主体加厚铜质, 金属软管; 滴水架: 规格 500*58*580mm, 304# 不锈钢材质, PP 滴水棒, 底座带引流装置;	4	套	1200	4800
6	天平台	规格 1000*750*850mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板(中间内	1	组	2500	2500



		嵌 50mm 厚黑色花岗岩台面), 钢制柜体, 2 个插座;				
7	边台	规格 3000*750*850mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体, 8 个插座;	2	组	6000	12000
8	双钢瓶柜	规格 900×450×1800mm, 全钢, 双瓶;	2	组	2500	5000
9	台式双眼洗眼器	规格 66*66*260mm, 主体加厚铜质, 带 PP 防水盖	2	个	750	1500
10	复合式紧急喷淋	规格 225*600*2175mm, 主体是 304# 不锈钢, 配双口洗眼器, 气泡式出口莲蓬头设计, ABS 喷头带φ70 橡胶防尘盖	1	套	3000	3000
11	合成网架	φ12mm 碳纤维材质, 3 横 5 竖, 包含固定支架。	14	组	600	8400
12	旧通风柜, 维护、安装、测试等	1824*1042*2273	3	套	1500	4500
实验室二 (C413)						
1	台式通风柜	规格 1525*946*2300mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 陶瓷纤维板内衬, 杯槽龙头, 日光灯, 4 个插座, 3 组拷克, 2 组气拷克, 1 组水拷克, 下配 1 台双门易燃液体储存底柜+1 组双门酸碱柜;	11	台	18000	198000
2	中央实验台	规格 5000*1500*910mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体;	2	组	10000	20000
3	中央试剂架	规格 5000*610*1250mm, 双立柱全钢结构, 三层层板, 不锈钢栏杆, 16 个插座	2	组	6250	12500
4	单边洗涤台	规格 1500*750*910mm, 厚度≥12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体;	4	套	3000	12000



5	水槽, 三口龙头, 滴水架及配件	滴水架 500*58*580mm, 304#不锈钢材质, PP 滴水棒, 底部带引流装置;	4	套	1200	4800
6	天平台	规格 1000*750*850mm, 厚度 $\geq$ 12.7mm 实芯理化板(中间内嵌 50mm 厚黑色花岗岩台面), 钢制柜体, 2 个插座;	1	组	2500	2500
7	边台	规格 1500*750*850mm, 厚度 $\geq$ 12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体, 4 个插座;	2	组	3000	6000
8	双钢瓶柜	规格 900 $\times$ 450 $\times$ 1800mm, 全钢, 双瓶;	2	组	2500	5000
9	台式双眼洗眼器	规格 66*66*260mm, 主体加厚铜质, 带 PP 防水盖	2	个	750	1500
10	复合式紧急喷淋	规格 225*600*2175mm, 主体是 304#不锈钢, 配双口洗眼器, 气泡式出口莲蓬头设计, ABS 喷头带 Φ 70 橡胶防尘盖	1	套	3000	3000
11	合成网架	Φ 12mm 碳纤维材质, 3 横 5 竖, 包含固定支架。	11	组	600	6600
实验室三 (C415)						
1	台式通风柜	规格 1525*946*2300mm, 厚度 $\geq$ 12.7mm 实芯理化板, 陶瓷纤维板内衬, 杯槽龙头, 日光灯, 4 个插座, 3 组拷克, 2 组气拷克, 1 组水拷克, 下配 2 组易燃液体储存底柜+1 组双门酸碱柜;	12	台	18000	216000
2	中央实验台	规格 5000*1500*910mm, 厚度 $\geq$ 12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体;	2	组	10000	20000
3	中央台试剂架	规格 5000*610*1250mm, 双立柱全钢结构, 三层层板, 不锈钢档杆, 16 个插座;	2	组	6250	12500
4	单边洗涤台	规格 1500*750*910mm, 厚度 $\geq$ 12.7mm 实芯理化板, 钢制柜	4	套	3000	12000

		体:					
5	水槽, 三口龙头, 滴水架及配件	滴水架 500*58*580mm, 304#不锈钢材质, PP 滴水棒, 底部带引流装置;	4	套	1200	4800	
6	天平台	规格 1000*750*850mm, 厚度 $\geq$ 12.7mm 实芯理化板(中间内嵌 50mm 厚黑色花岗岩台面), 钢制柜体, 2 个插座;	1	组	2500	2500	
7	边台	规格 1500*750*850mm, 厚度 $\geq$ 12.7mm 实芯理化板, 钢制柜体, 4 个插座;	2	组	3000	6000	
8	双钢瓶柜	规格 900 $\times$ 450 $\times$ 1800mm, 全钢, 双瓶;	2	组	2500	5000	
9	台式双眼洗眼器	规格 66*66*260mm, 主体加厚铜质, 带 PP 防水盖。	2	个	750	1500	
10	复合式紧急喷淋	规格 225*600*2175mm, 主体是 304#不锈钢, 配双口洗眼器, 气泡式出口莲蓬头设计, ABS 喷头带 Φ 70 橡胶防尘盖。	1	套	3000	3000	
11	合成网架	Φ 12mm 碳纤维材质, 3 横 5 竖, 包含固定支架。	12	组	600	7200	
其他实验家具(C306、C313)							
1	旧通风柜 9 套、旧中央实验台 3 套油漆等修补	面板油漆喷塑, 颜色与现场其他通风柜、中央台一致;	12	套	1150	13800	
2	小计	大写: 捌拾伍万柒仟壹佰伍拾元整				857150	
实验室一、实验室二、实验室三气体管路		适用于惰性气体、可燃性气体、助燃气体、腐蚀性气体, 最高纯度 6.0。母体电抛光不锈钢 316 材质, 经特殊清洗处理, 输出压力稳定。采用紧凑化设计, 特别适用于气体分析仪器及化学仪器仪表。进出口 1/4" FNPT。	12	个	2050	24600	